

MOBIHEL[®]

... for the cars we love


2K ELASTIC ADDITIVE

Koristi se za povećanje elastičnosti materijala. 20- 30% će se dodati sastojku A, koji može biti Filler ili Clearcoat. Kako bi se upotpunila količina, dodat će se 2K utvrđivač u omjeru koji je prepisan za pojedinačni proizvod.

Korištenjem MOBIHEL 2K elastic additive VOC sušenje premaza će se malo produžiti.

PODATCI PAKIRANJA**Pakiranje:**
6 x 0.5 l**Index:**
47056501**HIGIJENA & OSOBNA
ZAŠTITA****TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE****Boja:** Bezbojna
Vrsta proizvoda: Nezasićena poliesterska smola
Gustoća: 1,040 g/l**PRIPREMA PODLOGE**

Ako su platični dijelovi oštećeni, nakon čišćenja nanosite MOBIHEL Primer for plastic low VOC, potom MOBIHEL PE putty for plastic i zatim MOBIHEL 2K HS 4:1 compactprimer low VOC, u kojeg dodatje 20 – 30 % MOBIHEL 2K elastic additive VOC. Kao zadnja dva sloja premaza upotrijebite MOBIHEL Base i MOBIHEL 2K Clearcoat, u koje dodajte 20 – 30 % MOBIHEL 2K elastic additive VOC.

**PRIPREMA
PROIZVODA/MIJEŠANJE**MOBIHEL FILLERS ili MOBIHEL
CLEARCOATSMOBIHEL 2K hardener 1100 ili 1300 ili 1500
ali 4100 ili 4300 ili 4500
MOBIHEL 2K hardener 700 ili 750W

U omjeru propisanom za određeni proizvod

ROK UPOTREBE**Rok upotrebe:**

4 godina

STAVKE UPOZORENJA

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/aerosola. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO2.

Proizvod sadrži organska otapala.
Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!